

URZĄD GMINY JODŁOWA

39-225 Jodłowa 1 A

pow. dębicki, woj. podkarpackie

Jodłowa: Remont drogi gminnej do Chorążego w miejscowości Jodłowa o nr ewid. dz. 1864/1, 3897/1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197019 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jodłowa, , 39-225 Jodłowa, woj. podkarpackie, tel. 014 6833044, 6833053, faks 014 6833053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej do Chorążego w miejscowości Jodłowa o nr ewid. dz. 1864/1, 3897/1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac związany z remontem drogi gminnej do Chorążego w Jodłowej Przewidziany do odbudowy odcinek drogi o długości 600,00 m, w km 0+000 - 0+600 posiada zniszczoną i połamaną jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni 2,60 m. Remont drogi należy rozpocząć od obustronnego, mechanicznego ścięcia poboczy o szerokości 0,50 m i średniej grubości 10 cm, z odwiezieniem ścinki na odległość do 1 km. Zachodzi również wykonanie remontu zniszczonych, poprzecznych przepustów rurowych. Do odbudowy wymagane jest zastosowanie rur typu PRAGMA, z uwzględnieniem obudowy ich wlotów i wylotów betonowymi ściankami czołowymi. Inwestor dopuszcza wbudowanie ścianek prefabrykowanych. Odbudowa zniszczonej jezdni drogi obejmuje ułożenie dwuwarstwowej nowej nawierzchni bitumicznej, t.j. warstwy profilowej (wiążącej) o gr. 3 cm i warstwy ścierealnej o gr. 4 cm z masy mineralno- asfaltowej, grysowo-żwirowej, Standard II. Przed ułożeniem nowej,

projektowanej nawierzchni, powstałe koleiny i wyrwy w istniejącej nawierzchni bitumicznej należy wyrównać i uzupełnić kłirncem, po czym całość powierzchni jezdni oczyścić i skropić asfaltem drogowym w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni. Nową nawierzchnię jezdni należy wyprofilować z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku rowu odwadniającego. . Dokładny opis i zakres robót określony został w projekcie budowlanym oraz szczegółowej specyfikacji technicznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA:

POLDIM DĘBICA Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93941,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 99413,41

Oferta z najniższą ceną: 99413,41 / **Oferta z najwyższą ceną:** 99413,41

Waluta: PLN.

W O J T
mgr Robert Mucha