

URZĄD GMINY JODŁOWA

39-225 Jodłowa 1 A

os. debicki, woj. podkarpackie

Jodłowa: Remont dróg gminnych: droga Jasica - Czerwiec o nr ewid. dz. 3633, 3522 w miejscowości Jodłowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268177 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jodłowa, , 39-225 Jodłowa, woj. podkarpackie, tel. 014 6833044, 6833053, faks 014 6833053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych: droga Jasica - Czerwiec o nr ewid. dz. 3633, 3522 w miejscowości Jodłowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przewidziany do remontu odcinek drogi gminnej Jasica - Czerwiec w Jodłowej, długości 320,00 m usytuowany jest w km 0+100 - 0+420, dz. nr ewid. 3633, 3522. Droga z jezdnią o nawierzchni żwirowej znajduje się w złym stanie technicznym. Powstałe zniszczenia jezdni jak również uszkodzenia korpusu drogi są następstwem występujących w ostatnim okresie powodzi, spowodowanych długotrwałymi i nawałnymi opadami atmosferycznymi. Szerokość jezdni wynosi 2,50 m. Odbudowę drogi należy rozpocząć od mechanicznego ścięcia poboczy. Przyjęto obustronne ścięcie poboczy o szerokości 0,50 m i średniej grubości 10 cm, z odwiezieniem ziemi na odległość do 1 km. Na odcinku 49,00 m, w km 0+100 - 0+149 konieczna jest wymiana gruntu; koryto o szerokości 0,60 m i głębokości 0,30 m należy wykonać w osi jezdni. Urobek z korytowania w/w odcinka drogi przewidziany jest do wywiezienia samochodami samowładowymi na odległość do 1 km. Po mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonane koryta należy uzupełnić kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm. Na całym odcinku o długości 320,00 m remontowanej drogi, zaprojektowane zostało wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej, o grubości 15 cm po zagęszczeniu. W celu odpowiedniego połączenia projektowanej nawierzchni jezdni remontowanego odcinka drogi z istniejącą nawierzchnią bitumiczną, należy na całej jej szerokości wykonać mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem ścinki na odległość do 1 km. Głębokość frezowania 4 cm, długość frezowanego odcinka 5,00 m. Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zaklinowanym i zagęszczonym przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej, grysowo-żwirowej, Standard II; warstwa wiążąca o grubości 2 cm + warstwa ściernalna o grubości 4 cm. Szerokość utwardzonej jezdni 2,50 m. Po wykonaniu nawierzchni bitumicznej należy wyprofilować i utwardzić mieszanką tłuczniową obustronne pobocza drogowe o szerokości 0,25 m i średniej grubości warstwy 12 cm po zagęszczeniu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110489,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 82615,52

Oferta z najniższą ceną: 82615,52 / Oferta z najwyższą ceną: 85530,13

Waluta: PLN.

W O J T
mgr Robert Mucha