


GMINA JODŁOWA39-225 Jodłowa 1 A
pow. dębicki, woj. podkarpackie**-¹ Jodłowa: Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga Koło Nowaka o nr ewid. dz. 3537 i droga Kapłon o nr ewid. dz. 1864/1.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane****Zamieszczanie ogłoszenia:** nieobowiązkowe.**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 98796 - 2012r.**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY****I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Jodłowa, , 39-225 Jodłowa, woj. podkarpackie, tel. 014 6833044, 6833053, faks 014 6833053.**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga Koło Nowaka o nr ewid. dz. 3537 i droga Kapłon o nr ewid. dz. 1864/1..**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac związany z remontem drogi gminnej koło Nowaka w Jodłowej. Przewidziany do remontu odcinek drogi gminnej koło Nowaka w Jodłowej, długości 90,00 m usytuowany jest w km 0+000 - 0+090, dz. nr ewid. 3537. Droga na odcinku 18 m posiada nawierzchnię betonową, na pozostałej części występuje nawierzchnia żwirowa. Na nawierzchni betonowej należy wykonać podbudowę z mieszanki tłuczniowej o grubości warstwy 12 cm po zagęszczeniu, zaś na pozostałym odcinku o długości 72 m zaprojektowane zostało wykonanie dwóch warstw konstrukcyjnych podbudowy, t.j. dolnej z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu oraz górnej z kruszywa łamanego o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu. Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy istniejącą nawierzchnię żwirową należy mechanicznie wyrównać, wyprofilować i zagęścić. Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zaklinowanym i zagęszczonym przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej, Standard II; warstwa wiążąca o grubości 2 cm + warstwa ścierna o grubości 4 cm. Szerokość jezdni 2.50 m. Zakres prac związany z remontem drogi gminnej Kapłon w Jodłowej. Przewidziany do remontu odcinek drogi gminnej Kapłon w Jodłowej, długości 112,00 m usytuowany jest w km 0+140 - 0+252, dz. nr ewid. 1864/1. Droga posiada jezdnię o nawierzchni żwirowej. Remont drogi należy rozpocząć od mechanicznego wyrównania i wyprofilowania istniejącej, zniszczonej nawierzchni żwirowej. Na całym przewidzianym do remontu odcinku drogi, o długości 112,00 m zaprojektowane zostało wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu. Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zaklinowanym i zagęszczonym przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej, Standard II; warstwa wiążąca o grubości 2 cm + warstwa ścierna o grubości 4 cm. Szerokość jezdni 3,00 m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.**SEKCJA III: PROCEDURA****III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POLDIM Dębica Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40106,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 41510,40

Oferta z najniższą ceną: 41510,40 / Oferta z najwyższą ceną: 44412,45

Waluta: PLN.

WÓJT
mgr Robert Młucha