

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR EWID. 3233 i 3275 W JODŁOWEJ					
1.001	KNR 231/1402/5 (1)	<p>Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10·cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km</p> <div> <div>130,00*0,50*2</div> <div>=</div> <div>130,0</div> </div>	~130,00		m2
1.002	KNNR 5/721/1	<p>Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm - w miejscu połączenia z jezdnią drogi o nawierzchni bitumicznej</p> <div> <div>3,20+2,80</div> <div>=</div> <div>6,0</div> </div>	~6,00		m
1.003	KNNR 6/802/3	<p>Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubość 5 cm, ręcznie</p> <div> <div>(2,80+3,20)*1,00</div> <div>=</div> <div>6,0</div> </div>	~6,00		m2
1.004	KNNR 6/113/6	<p>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - mieszanka tłuczniowa</p> <div> <div>(3,50+3,10)/2*130,00</div> <div>=</div> <div>429,0</div> </div>	~429,00		m2
1.005	KNNR 6/308/1 (4)	<p>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa</p> <div> <div>(2,85+3,25)/2*130,00</div> <div>=</div> <div>396,5</div> </div>	~396,50	0,50	m2
1.006	KNNR 6/309/2 (4)	<p>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa grysowo-żwirowa</p> <div> <div>(2,80+3,20)/2*130,00</div> <div>=</div> <div>390,0</div> </div>	~390,00		m2
1.007	KNNR 6/113/6	<p>Wyprofilowanie i utwardzenie obuustronnych poboczy drogowych mieszanką tłuczniową; szerokość poboczy 40 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia poboczy 15 cm po zagęszczeniu</p> <div> <div>130,00*0,40*2</div> <div>=</div> <div>104,0</div> </div>	104,000		m2