










Wykaz stolarki drzwiowej

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ NA PARTERZE i I PIĘTRZE															
Rodzaj wyrobu		drzwi wewnętrzne do sali widowiskowej		drzwi wewnętrzne przylgowe z mat.drewnopodobnych		drzwi wewnętrzne do pom.technicznych drzwi z blachy stal.		drzwi wewnętrzne przylgowe z mat.drewnopodobnych		drzwi wewnętrzne do sali widowiskowej		drzwi wewnętrzne do pom.technicznych drzwi z blachy stal.		drzwi wewnętrzne rewizyjne do podscenia	
Oznacz. na rys.		Dw10		Dw2		Dw2–stalowe		Dw3		Dw3– aluminium		Dw3–stalowe		Dr1	
SCHEMAT															
Wymiar skrzydła SxH (Światło przejścia)		2x90x200		80x200		80x200		90x200		90x200		90x200		160x80	
Rodzaj i grub. szkła		wypełnienie pełne o zwiększonej izolacyjności akustycznej		Szyba hartowana mleczna		–		–		wypełnienie pełne o zwiększonej izolacyjności akustycznej		–		–	
Rodzaj ramy		Aluminium		drewno/MDF		stal.ocynk.mal.		drewno/MDF		Aluminium		stal.ocynk.mal.		drewno	
Kolor		wg uzg.z inwestorem		wg uzg.z inwestorem		wg uzg.z inwestorem		wg uzg.z inwestorem		wg uzg.z inwestorem		wg uzg.z inwestorem			
Lewe/Prawe		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ilość	PARTER/PIĘTRO	–	–	2	4	1	–	1	5	1	1	1	2	–	–
Razem sztuk stolarki		1		6		1		6		2		3		1	
UWAGA!		drzwi otwierane obustronnie kolor dopasować do przyjętego koloru tynku ozdobnego		wypasażyć w otwory nawiewne o pow. min. 220cm²		kolor dopasować do przyjętego koloru mal. kl.schodowej		wypasażyć w podcięcie nawiewne		kolor dopasować do przyjętego koloru tynku ozdobnego		kolor dopasować do przyjętego koloru mal. kl.schodowej		drzwi otwierane obustronnie drzwi obłożyć takim samym materiałem jak podscenie	

UWAGA!!!!

- Kolor oraz rodzaj drzwi uzgodnić z inwestorem.
- Wymiar zestawczy określa również światło przejścia na gotowo
- Stalarkę okienną i drzwiową zamawiać po uprzednim pomiarze z natury poszczególnych otworów w danej serii

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
Wykaz stolarki okiennej	Rodzaj wyrobu		Okno rewizyjne dla operatora sterowni. do sali widowiskowej
	Oznacz. na rys.		OT1
	SCHEMAT		
	Wymiar skrzydła SxH		150x100
	Rodzaj i grub. szkła		wypełnienie szybą typu "lustro weneckie" –nieprzezielne od strony sali wielofunkcyjnej.
	Rodzaj ramy		PCV, białe, zimne
	Kolor		biały
	Lewe/Prawe		L P
	Ilość	PARTER	– –
	Razem sztuk stolarki		1
	UWAGA!		okno otwierane do góry

<small>Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy PROMAD.</small>			
PROMAD PRACOWNIA PROJEKTOWA Ul. Gawrysia 6, 39-200 Dębica tel. +48-608-638-560	Inwestor:	GMINA JODŁOWA 39-225 Jodłowa	
	Temat:	Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej na działce nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa	Skala: 1:100
Przedmiot rysunku:		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	Data: Styczeń 2017
Projektował: specj.architektoniczna	mgr inż. arch. Rafał Owczarek	upr.proj. nr A-01/02	
Sprawdził: specj.architektoniczna	mgr inż.arch. Ewa Żybura	upr.proj. nr 27/PKOKK/2015	
			Nr rys.: Aw-1